GS 37

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

Ассортимент **GS**

Посудомоечные машины серии GS, идеально подходящие для баров, пабов, ресторанов и отелей. Эти встраиваемые машины с фронтальной загрузкой, отличающиеся привлекательным дизайном благодаря обновленной электромеханической панели управления, обладают большой загрузочной способностью и обеспечивают максимальную производительность по доступной цене.

Множество доступных опций, таких как умягчитель воды, дозатор моющего средства и сливной насос, позволяют настроить машину в соответствии с потребностями пользователя.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- Дверь с двойными стенками, звукоизолированная и термостойкая
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Легкие лопасти ополаскивания из композитного материала, эффективные даже при низком давлении в сети
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Круглая кассета
- Встроенный умягчитель
- Верхние моечные рукава (мытье посуды с максимальным диаметром 280 мм)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


275 H 370x370

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C10
- 1 X 10728
- 1 X 15060

GS 37

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	420
Глубина	mm	490
Высота (винтовая ножка)	mm	650
Вес (без дополнительных опций)	kg	30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	370x370
Максимальная высота стаканов	mm	275
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	65
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	12.5
Тэн ванны	kW	1.25
Емкость бойлера	l	3
Тэн бойлера	kW	2.4
Мощность моечного насоса	kW	0.19
Производительность помпы ополаскивания	l/min	120
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		220-240 V 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	2.59

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ С ДВЕРЦЕЙ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

ЦИКЛЫ		
Номер цикла		1
Продолжительность цикла	s	120
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		30
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		14
Расход воды за цикл	l	1.8 (минимальное давление)
Настройка температуры ополаскивания	°C	85
Настройка температуры мойки	°C	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.