
CS 50 L

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТАКАНОВ И ТАРЕЛОК

Ассортимент **CS**

Вы просили — мы вас услышали! Мы рады представить вам нашу новейшую линейку CS. В этих прочных и лаконичных посудомоечных машинах и машинах для мойки стаканов нет ничего лишнего: прочная конструкция из нержавеющей стали, наклонная ванна, инновационные и легкие рукава, регулируемая температура, а также — только при необходимости — дозатор моющего средства и сливной насос.
Мойте, ополаскивайте, приступайте к работе. Это действительно так просто!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интуитивно понятная светодиодная панель управления с отображением температуры ванны и бойлера
- Прочная конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- Дверь с двойными стенками, звукоизолированная и термостойкая
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Наклонная ванна с привинченными направляющими для кассеты
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Инновационная система сгруппированных распылительных и ополаскивающих рукавов из полипропилена и стекловолокна
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- 3 цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

ОПЦИИ

- Перистальтический дозатор моющих средств
- Дренажный насос

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

320 H	Ø 345	500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

CS 50 L

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТАКАНОВ И ТАРЕЛОК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	590
Глубина	mm	600
Высота (винтовая ножка)	mm	850
Вес (без дополнительных опций)	kg	57
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	320
Максимальный диаметр тарелок	mm	345
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	95
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	29
Тэн ванны	kW	1.25
Емкость бойлера	l	5.7
Тэн бойлера	kW	2.8
Мощность моечного насоса	kW	0.4
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		220-240 V 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	3.2

НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТАКАНОВ И ТАРЕЛОК

ЦИКЛЫ				
Номер цикла		1	2	3
Продолжительность цикла	s	90	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		29	29	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		12	12	12
Расход воды за цикл	l	2.3 (минимальное давление)	2.3 (минимальное давление)	2.3 (минимальное давление)
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.