Тахеометр GT 1002RW



GT1002RW — передовой тахеометр, сочетающим в себе высокую производительность, надежность и инновационные технологии. Он разработан для профессионалов, которым важна каждая деталь в геодезии, строительстве и инженерных работах.



Технические характеристики

Класс тахеометра	Прецизионный
Точность измерения углов	2 угл. сек
Дальность измерения без отражателя	1200 м
Дальность измерения с призмой	3500 м
Дальность измерения с режимом "тройная призма"	5000 м
Увеличение	30-кратное
Центрир	Оптический (лазерный)
Точность центрирования (лазер)	1 мм/1,5 мм
Точность измерения без отражателя	3 мм +2 ppm
Точность измерения с призмой/пленкой	2 мм +2 ppm
Угол поля зрения	1° 30’
Коммуникационные возможности	1 порт RS-232, 1 порт USB
Беспроводная связь	Bluetooth
Внутренняя память	40 000 точек + USB-флешка (до 32 Гб)
Формат данных	*GTS,*SSS
Аккумулятор	Съемный аккумулятор BDC25H 7.2 В, 2,5 Ач
Диаметр объектива	50 мм
Размеры	190×187×350 мм
Масса	5,05 кг
Время работы	20 часов (измерение углов) 8 часов (измерение расстояний и углов)
Время полной зарядки	2 ч 30 мин
Рабочая температура	От -35°C до + 60°C
Температура хранения	От -45°C до + 70°C
Степень защиты	IP66