

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EQ29

EQ29: Street

**Код продукта**

EQ29: Street


цвет

Серый (15)


Вес

6.1


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	2360	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	15.7	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	150.3	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	25 A / - μs
CRI:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 22 светильники V16A: 36 светильники C10A: 37 светильники C16A: 61 светильники
Цветовая температура [K]:	4000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим в 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	Middle of the night
Потери в блоке питания [Вт]:	2.7		

Полярный

Isolux



Коэффициенты использования

