

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EQ68

EQ68: Street

**Код продукта**

EQ68: Street


цвет

Серый (15)

Вес

6.1

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| лм системы: | 8840 | Напряжение [В]: | 230 |
| Вт системы: | 55.9 | Код лампы: | LED |
| лм источника: | - | Количество ламп на оптический отсек: | 1 |
| Вт источника: | - | Код ZVEI: | LED |
| Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения): | 158.1 | Количество оптических отсеков: | 1 |
| лм при аварийном режиме: | - | Рабочий диапазон температур окружающей среды: | от -40°C до 35°C. |
| Световой поток в верхнюю полусферу [лм]: | 0 | Коэффициент мощности: | См инструкции по установке |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Пусковой ток: | 54 A / - μs |
| CRI: | 70 | Макс. количество светильников для данного типа автомата: | V10A: 7 светильники V16A: 12 светильники C10A: 12 светильники C16A: 20 светильники |
| Цветовая температура [K]: | 4000 | Мин. уровень диммирования %: | 10 |
| Шаг MacAdam: | 3 | Защита от перенапряжения: | 10kV Синфазный режим в 6kV Дифференциальный режим |
| Срок службы LED 1: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) | Control: | Middle of the night |
| Потери в блоке питания [Вт]: | 4.9 | | |

Полярный