

Последняя обновленная информация Март 2021

Комплектация светильника: EW17

EW17: Street

**Код продукта**

EW17: Street

цвет

Серый (15)

Вес


9.8

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям




IK09

IP67

**Технические данные**

лм системы:	25880	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	176.6	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	146.5	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°С до 35°С.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Кoeffициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	70 А / - μs
CRI минимальный:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	В10А: 6 светильники В16А: 11 светильники С10А: 11 светильники С16А: 18 светильники
Цветовая температура [K]:	4000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°С)	Control:	Middle of the night
Потери в блоке питания [Вт]:	12.6		

Полярный

Isolux

