

Последняя обновленная информация Февраль 2021

**Комплектация светильника: EW25**

EW25: Street

**Код продукта**

EW25: Street


**цвет**

Серый (15)


**Вес**

4.7


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	5650	Напряжение [В]:	230
Вт системы:	36.1	Код лампы:	LED
лм источника:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	-	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	156.5	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме:	-	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -40°C до 35°C.
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	26 A / - μs
CRI:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 17 светильники V16A: 28 светильники C10A: 29 светильники C16A: 47 светильники
Цветовая температура [K]:	4000	Мин. уровень диммирования %:	10
Шаг MacAdam:	3	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим в 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	Middle of the night
Потери в блоке питания [Вт]:	4.1		

**Полярный**

### Isolux



### Коэффициенты использования

