

Последняя обновленная информация Февраль 2021

Комплектация светильника: EX08

EX08:




Код продукта

EX08:

цвет

Серый (15)

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	9330.0	Потери в блоке питания [Вт]:	5.2
Вт системы:	66.2	Напряжение [В]:	230
лм источника:	9330	Код лампы:	LED
Вт источника:	61	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	140.94	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0.0	Длина волны [нм]:	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -20°C до +35°C. (*)
Угол раскрытия [°]:	144° / 61°	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
CRI:	70	Пусковой ток:	54 A / - μs
Цветовая температура [K]:	3000	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 7 светильники B16A: 12 светильники C10A: 12 светильники C16A: 20 светильники
Шаг MacAdam:	3	Мин. уровень диммирования %:	10
Макс. сила света [кд]:		Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим e 6kV Дифференциальный режим
Срок службы LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)		Control:	DALI
Срок службы LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)			

* dato preliminare