

Последняя обновленная информация Февраль 2021

Комплектация светильника: N449

N449:



Код продукта

N449:


цвет

Серый (15)

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



82



416



211

Технические данные

лм системы:	4420.0	Срок службы LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Вт системы:	30.9	Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
лм источника:	4420	Срок службы LED 3:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
Вт источника:	27	Срок службы LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	143.04	Потери в блоке питания [Вт]:	3.9
лм при аварийном режиме:	-	Код лампы:	LED
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0.0	Количество ламп на оптический отсек:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Код ZVEI:	LED
Угол раскрытия [°]:	144° / 61°	Количество оптических отсеков:	1
CRI:	70	Длина волны [нм]:	
Цветовая температура [K]:	4000	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -20°C до +35°C. (*)
Шаг MacAdam:	3	Control:	DALI
Макс. сила света [кд]:			

* dato preliminare