

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГРАТОН

ZAVOD-GRATON.RU

+7 920 1111 648

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Свая железобетонная квадратного сплошного сечения цельная с ненапрягаемой арматурой С30.15, С30.15-3, С30.20, С30.20-3, С40.15, С40.15-3, С40.20, С40.20-3, С50.15, С50.15-3, С50.20-3, С60.20-3

Изготовитель: ИП Чапарин Игорь Алексеевич, ИНН 525002959045

Адрес производства: г. Нижегородская обл., Богородский мун.окр., пос.Буревестник, ул.Северная Сторона, 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 19804-2021	Показатель фактический
1	Вид бетона	Тяжелый или мелкозернистый	Тяжелый
2	Класс бетона по прочности на сжатие	Не ниже В15	Не ниже В15 (19,26Мпа)
3	Вид крупного заполнителя	Щебень из естественного камня или гравия	Щебень гранитный или гравийный
й	Фракция крупного заполнителя	Не более 40мм	Не более 20мм
5	Марка морозостойкости бетона	Не регламентируется	F200
6	Класс водонепроницаемости бетона	Не регламентируется	W4
7	Вид и класс ненапрягаемой продольной арматуры	A400 (A-III) марки 25Г2С, A400, A500 и A600, A240 (A-I)	A500C d8мм
8	Вид и класс поперечной арматуры	Bp-I, B500C; A500, A240 (A-I), A240	Bp-I d4мм
9	Вид и класс арматуры монтажных петель	Bp-I, B500C; A500, A240 (A-I), A240	A240 d6-8мм

Справочные сведения для перевозчика

Марка	С30.15, С30.15-3	С30.20, С30.20-3	С40.15, С40.15-3	С40.20, С40.20-3	С50.15, С50.15-3	С50.20-3	С60.20-3
Масса, кг *	160	285	215	380	270	475	570
Длина общая, мм	3000	3000	4000	4000	5000	5000	6000

* возможная погрешность не более 3,5%

Марка сваи: _____ Количество единиц в партии, шт: _____

Месяц изготовления: _____ Минимальная прочность, МПа: _____

Контролер ОТК _____ Дата: _____