



Лист-вкладыш 2. Сторона А.

Розовые линии

Размеры: 38–42–46

Количество деталей – 5

✳ Вам потребуется: 2,85 x 1,50 м льняного полотна. 5 пуговиц диаметром

2,5 см. Тонкий клеевой прокладочный материал.

✳ Раскрой

1-1а. Перед – 2 детали

2-2а. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали



4. Воротник – 2 детали со сгибом

5. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

2 прямоугольника 17,5 x 8 см плюс припуски (для листочки кармана)

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

2 прямоугольника 2 x 6 см плюс припуски (для шлевов)

Полоса 10 x 150 см плюс припуски (для съемного пояса)

✳ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом цельнокроенные припуски на обработку бортов и по одной детали воротника и стойки воротника.

Заутюжить цельнокроенный припуск на обработку борта правой части переда на изнаночную сторону по двум пунктирным линиям и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 5 см от сгиба и образуя защип. Отогнуть припуск вперед, приутюжить. Застрочить на изнаночную сторону цельнокроенный припуск на обработку борта левой части переда.

Обработать карман с листочкой (с настрочными концами) – см. модель 1.

Стачать части переда и спинку по боковым срезам до начала участка шлиц. Обработать боковые швы.

Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

Присборить части переда по срезам горловины.


Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) – см. модель 6.

Обработать нижние срезы изделия и рукавов. Застрочить на изнаночную сторону цельнокроенные припуски на обработку шлиц внизу боковых швов.

Обметать петли; пришить пуговицы.

Перегнуть каждую шлевку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы; вывернуть, выправить шов, приутюжить. Подогнуть внутрь открытые срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок на боковые швы изделия на уровне линии талии.

Перегнуть пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания; вывернуть, выправить шов, заутюживая края отверстия внутрь (ширина пояса в готовом виде – 5 см). Подшить сгибы отверстия потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям пояса. Продеть съемный пояс в шлевки.



Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — —	Вход; разрез
⊥ — — — —	Складка и ее направление
⊥ — — — —	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — —	Месторасположение кармана
⊥ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.




1



Abertura... Pieza 1a


MODEL C


MODELO 13 Fucsia. Vestido camisero. Piezas 1 a 5.





PATRONES 421 SUPLEMENTO 2 Cara A





4

1a


5

p.1a

2

Recto hilo Pieza 3

Pieza 2a Abertura



7

1



Pieza 2a

Abertura

8

Pieza 5
Centro detrás doble

Pieza 5

p.1a

Pieza 1a

Recto hilo

Lado delante

