

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# МИРАНДА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Юбка малого объема, прямого силуэта, с цельнокроеным поясом с резинкой.  
Длина юбки до середины икр.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
8	-2

## ДЛИНА ЮБКИ

Рост, см	Длина юбки, см
1 (154-160)	71
2 (162-168)	75
3 (170-176)	79
4 (178-184)	83



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдет трикотажный материал, который должен обладать следующими свойствами:

- высокой эластичностью, средней плотностью, мягкостью, растяжимостью, непрозрачностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием смешанных волокон (хлопок + эластан, вискоза + эластан, шерсть + эластан; полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: вязаный трикотаж (нерыхлая вязка), трикотаж «лапша», высокоэластичный футер.

## ВАЖНО!

Материал для пошива юбки должен быть высокоэластичным. Перед покупкой трикотажного полотна проверьте его растяжимость. Для этого возьмите материал и сильно растяните его поперек, таким образом, вы получите коэффициент растяжимости – он должен быть не менее 1,5! То есть, если замерить от кромки материала отрезок шириной 10 см, он должен растянуться до 15 см и более, как показано на фото:



Юбка на фото была выполнена из трикотажа «лапша». По составу из смешанных волокон – вискоза + полиэстер + эластан. Материал мягкий, высокоэластичный, плотный. Коэффициент растяжимости 1,6-1,7.



Сложить детали переднего и заднего полотнища юбки лицом к лицу по боковым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переднего полотнища юбки.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) боковых швов юбки на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону заднего полотнища.

**Важно!** ВТО необходимо выполнять без сильного нажима утюгом на материал и застывания припусков, во избежание появления отпечатков припусков с лицевой стороны.



Эластичную резинку примерить на себе в области талии, определить и отрезать необходимую длину, оставив припуски с обеих сторон по 1,5 см.

Соединить резинку в кольцо и стачать на швейной машинке.



Поставить на резинке простым карандашом 4 контрольные точки, разделив ее на 4 равные части.

Приложить резинку на изнаночную сторону юбки. Соединить полученные точки с серединой переднего полотнища, с серединой заднего полотнища и боковыми швами юбки по верхнему срезу. Приколоть резинку к юбке, равномерно распределяя свободу по верхнему срезу юбки по резинке.