

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РЕНАТА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема прямого силуэта. На полочке асимметричный шов, в верхней части шва застежка на пробивную кнопку, в нижней части шва шлица. Нагрудные вытачки переведены в боковые швы. На правой полочке две отлетные кокетки, соединенные между собой пробивной кнопкой. Линия плеча расширена. Рукав втачной, короткий, с отворотом. В боковых швах карманы. Пояс съемный, застегивается на полукольца, продевается в шлевки на боковых швах. По краю отлетных кокеток, горловине, среднему шву полочки, краям карманов и шлевкам проложена отделочная строчка. Длина изделия ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
13-16	34-36	10	7-7,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава с шириной плечевого шва, см
1 (154-160)	106	28-36
2 (162-168)	110	29-38
3 (170-176)	114	31-39
4 (178-184)	118	32-40

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, сатин, деним, лен, твил, плательная шерсть, габардин, плательная джинсовая ткань, бархат на шелковой основе, микровельвет.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно), тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из сатина. Материал средней плотности, формодержащий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,7	1,7	1,75	1,8	1,95	2,1	2,35	2,4
2 (162-168)	1,75	1,8	1,8	1,8	2,05	2,2	2,45	2,5
3 (170-176)	1,8	1,8	1,85	1,9	2,1	2,3	2,55	2,55
4 (178-184)	1,85	1,85	1,9	1,95	2,2	2,4	2,6	2,65

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46	Размер 48	Размер 50	Размер 52
1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7

3. Кнопки пробивные диаметром 1-1,2 см – 2 шт.

4. Полукольца – 2 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

6. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).





Продублировать полностью:

- деталь обтачки правой полочки;
- деталь обтачки горловины спинки;
- деталь пояса.

Продублировать частично:

- цельнокроеный подборт левой полочки;
- припуск шлицы правой полочки;
- припуск шлицы левой полочки.

На деталях полочек линия входа в карман проклеивается клеевой кромкой шириной 1 см.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

