

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

АРЬЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье без рукавов из экокожи, прямого силуэта, с двубортной застежкой на пробивные кнопки. На полочке платья нагрудные вытачки. Вырез горловины V-образной формы, к линии плеч переходит в узкие бретели, которые соединяются с укороченной фигурной спинкой. По линии талии полочки и спинки настроены шлевки, в которые вставляется съемный завязывающийся пояс. В боковых швах обработаны карманы. По шлевкам, краю борта, пройме, входу в карман, а также по периметру пояса проложена декоративная строчка. Изделие выполнено на отлетней подкладке. Длина изделия ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
5,9-6,3	26,5	II

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см
1 (154-160)	71,5
2 (162-168)	74,5
3 (170-176)	77,5
4 (178-184)	80,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, экокожа, экозамша, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, формодержащие, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных; смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша, костюмная шерсть, хлопок, плотный вельвет, твид, габардин, джинсовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из экокожи на тканевой основе. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: основа – хлопок 100%, верхний слой – полиуретан. Подкладка – 100% вискоза. Подкладочная ткань тонкая, мягкая, нерастяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-44	Размер 46-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,75	1,8	1,9	1,95
2 (162-168)	1,8	1,9	1,95	2,0
3 (170-176)	1,85	1,9	2,0	2,05
4 (178-184)	1,9	1,95	2,05	2,10

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, метры
1 (154-160)	1,45
2 (162-168)	1,5
3 (170-176)	1,55
4 (178-184)	1,6

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,2 м.
4. Кнопки диаметром 1-1,5 см – 6 шт.
5. Клеевая паутинка шириной 1 см (трансфер) для всех размеров и ростов – 10 м.
6. Клеевая нитепрошивная кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 4 м.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Продублировать полностью детали сарафана:

- подборт – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Продублировать частично:

- срезы выреза детали полочки;
- срезы проймы детали полочки и спинки;
- срез входа в карман на детали полочки;
- места притачивания шлевок.

Срезы дублируются клеевой долевой кромкой шириной 1 см, длиной, равной длине дублируемого участка. Кромки приклеиваются на расстоянии 0,8 см от срезов.

