

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НОНА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье малого объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Силуэт платья образуют талиевые вытачки на лифе и юбке платья. Длина платья ниже колена, длинный втачной рукав. Вырез горловины полукруглый, на спинке переходящий в глубокий V-образный. На спинке в среднем шве располагается потайная молния. Средний шов спинки заканчивается разрезом.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	8
Прибавка по талии	3
Прибавка по бедрам	5
Прибавка к обхвату плеча	4

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья от талии, см	Длина рукава, см
154-160	72	54
162-168	75	56
170-176	78	60



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет малорастяжимое плотное джерси либо однотонный плательный материал с эффектом стретч. Плотный, мягкий, эластичный, хорошо держащий форму, непросвечивающийся.

По волокнистому составу подходят плательные материалы натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические материалы с эластаном (например, полиэстер + эластан).

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
154-160	1,65
162-168	1,70
170-176	1,80

2. Тонкий трикотажный дублерин:

Рост, см	Расход, м
154-160	0,35
162-168	0,35
170-176	0,40

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

3. Потайная застежка-молния длиной 40-50 см.

4. Кусочек репсовой ленты – около 5 см.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- Сборка основных деталей осуществляется на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг, ширина зигзага 0,5-2 мм, длина стежка 2,5 мм.
- В дополнение к указанному в общих рекомендациях списку для пошива данной модели требуется лапка для втачивания потайной молнии.





- Продублировать детали кроя и припуски платья:
- обтачка полочки;
 - обтачки спинки;
 - припуски на обработку плечевых швов спинки;
 - припуски на обработку застежки-молнии в среднем шве спинки;
 - припуски на обработку застежки-молнии в среднем шве на заднем полотнище юбки;
 - припуски на обработку разреза в среднем шве на заднем полотнище юбки.
- ПРИПУСКИ дублируем отрезками, выкроенными из дублерина по направлению кромки (!), шириной 1 см (место разреза дублируем полосками шириной 1,5 см).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На деталях спинки платья сметать и стачать талиевые вытачки.

Вытачки приутюжить и затем заутюжить в сторону середины спинки.



На деталях переда сметать и стачать талиевые вытачки. Вытачки приутюжить и заутюжить в сторону центра детали.