

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# КИРА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Свитшот умеренного объема, прямого силуэта, с косыми, «французскими» нагрудными вытачками. Длина свитшота чуть выше середины бедра. Вырез горловины полукруглый, длинные втачные рукава.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	8
Прибавка по талии	26
Прибавка по бедрам	2
Прибавка к обхвату плеча	4,5

## ДЛИНА СВИТШОТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина свитшота по спинке, см	Длина рукава, см
154-160	54	54
162-168	56,5	56
170-176	59	58



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива свитшота подойдет трикотажное полотно – плотное, но не толстое, умеренно растяжимое, например джерси. При этом материал должен не вытягиваться и быстро возвращать форму после растягивания, не просвечиваться.

По волокнистому составу выбирайте трикотаж с содержанием натуральных или смешанных волокон.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
154-160	1,55
162-168	1,60
170-176	1,65

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.*

2. Клеевая кромка шириной 1 см – 0,3 м.

3. Тонкий трикотажный дублерин – 0,3 м.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом (ширина зигзага 0,5-2 мм, длина стежка 2,5 мм) или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке);
- распшивальная машина для обработки низа свитшота и низа рукавов (можно заменить на строчку двойной иглой на обычной машинке).

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.



Продублировать обтачки горловины спинки и переда.  
Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать припуски на обработку плечевых швов спинки. Припуски можно продублировать готовой клеевой кромкой или раскроить полоски из дублирина шириной 1 см. Полоски кроить строго по направлению кромки.



На деталях переда сметать и стачать косые вытачки. Вытачки приутюжить и затем заутюжить вверх.



Обметать вытачки переда на оверлоке.