

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МИШЕЛЬ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Классические брюки умеренного объема в верхней части и зауженные книзу. Со стрелками, боковыми карманами, застежкой-гульфик, на заниженном поясе со шлевками, который застегивается на крючок и петлю. Длина брюк примерно до щиколоток. Застежка пояса на крючок и петлю.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по талии	1
Прибавка по бедрам	4

ДЛИНА БРЮК

Рост	Длина брюк, см
154-160	87
162-168	91,4
170-176	95,8

Обратите внимание, что данная модель брюк имеет заниженную посадку на фигуре: пояс лежит на 5 см ниже линии талии.



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет однотонная костюмная ткань. Плотная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся.

По волокнистому составу подойдут натуральные ткани с эластаном и без. Например, шерсть с эластаном; смесовые ткани с синтетическими и искусственными волокнами в составе; синтетические ткани: например, полиэстер.

В качестве подкладки мешковин брюк подойдет вискоза. Также их можно выкраивать из основной ткани, если она не слишком плотная.

Брюки на фото были выполнены из двусторонней шерстяной костюмной ткани с добавлением эластана.

РАСХОД

1. Основная ткань при ширине 140 см:

Рост, м	Расход, м
154-160	1,35
162-168	1,40
170-176	1,45

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите метраж с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см:

Рост, м	Расход, м
154-160	0,3
162-168	0,3
170-176	0,3

3. Подкладочная ткань при ширине 140 см – 0,3 м (для мешковин карманов).

4. Усиленная брючная молния длиной 20 см – 1 шт.

5. Комплект металлических крючков – 1 пара.



Продублировать полностью:

- пояс передних половинок (верхняя и нижняя деталь);
- пояс задних половинок (верхняя и нижняя деталь).

Частично продублировать детали передних половинок брюк: срезы боковых карманов, припуски гульфика.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо:

- сложить основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжить.

Важно! Не растягивать детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Используйте хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг проступившим клеем.



Детали мешковины кармана сложить с деталями передних половинок, лицевыми сторонами внутрь, совместив срезы входа в карман. Мешковины кармана приколоть булавками, приметать и притачать на машинке. Шов приутюжить. Припуски шва заутюжить на сторону мешковины кармана.



Настрочить припуск шва на мешковину кармана. Строчку прокладывать по лицевой стороне мешковины кармана на расстоянии 2 мм от шва притачивания мешковины. Шов настрачивания приутюжить. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону брюк, оформить перекант шва 1 мм на сторону мешковины и приутюжить сгиб. После ВТО край входа в карман застоять деревянным бруском. Это позволит сделать шов более тонким и зафиксировать перекант.