

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается **передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э В И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Юбка прямого силуэта, слегка зауженная книзу, умеренного объема, с карманами, выполненными с отрезным бочком. Длина юбки ниже колена. В среднем шве переднего полотнища сверху располагается застежка-гульфик на молнию, заканчивается средний шов шлицей. По талии переднего и заднего полотнища юбки находятся вытачки. Верх юбки обработан притачным подкройным поясом, верхний срез которого расположен на линии талии. Застегивается пояс на пришивные крючок и петлю.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по талии	4
Прибавка по бедрам	3

ДЛИНА ЮБКИ

Рост	Длина юбки, см
154-160	63
162-168	66
170-176	69



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдет костюмная или костюмно-плательная ткань. Плотная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся. Также подойдет для пошива данной юбки малорастяжимый, плотный трикотаж типа джерси.

По волокнистому составу подходят ткани натуральные с добавлением эластана и без него, например шерсть + эластан, хлопок + эластан, смесовые с добавками синтетических и искусственных волокон и синтетические ткани, например полиэстер.

Юбка на фото была изготовлена из двусторонней шерстяной костюмной ткани с добавлением эластана.

РАСХОД

1. Основной материал шириной 140 см:

Рост, м	Расход, м
154-160	1,05
162-168	1,05
170-176	1,10

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин – 0,5 м.
3. Подкладочная ткань для подкладки карманов – 0,3 м.
4. Застежка-молния длиной 18 см.
5. Крючок-петля пришивные – по 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке).



На левой половинке переднего полотнища юбки срезать припуск на обработку застежки по разметке.

Продублировать припуски на переднем полотнище юбки:

- припуски на обработку карманов с отрезным бочком, дублируется линия входа в карман;
- припуски на обработку застежки-гульфика на молнии в среднем шве переднего полотнища юбки;
- припуски на обработку шлицы в среднем шве на переднем полотнище юбки. На правой половинке переднего полотнища дублируется полностью припуск. На левой половинке переднего полотнища дублируется край припуска шириной 1 см.

Припуски дублированы полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать детали кроя:

- правый пояс переднего полотнища – 2 детали;
- левый пояс переднего полотнища – 2 детали;
- пояс заднего полотнища – 2 детали;
- откосок – 1 деталь.



На детали переда сметать и стачать талиевые вытачки. Вытачки приутюжить и заутюжить в сторону центра детали.