

ВАЖНО!


Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

А Н Н А

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье малого объема, приталенного силуэта, длина- чуть ниже колен. Модель имеет втачной пояс, длинный втачной рукав, V-образный вырез горловины с защипами от линии талии и имитацией запаха. Нижняя часть платья также создает имитацию запаха передних полотнищ. Застежка- в среднем шве спинки на молнию.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	5
Прибавка по талии	4,5
Прибавка по бёдрам	3
Прибавка к обхвату плеча	4,5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост	Длина платья по спинке, см	Длина рукава, см
154-160	105	56
162-168	109	58
170-176	113	60
178-184	117	62



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет однотонная тонкая костюмная ткань или плотная платьевая с гладкой поверхностью, хорошо драпирующаяся и держащая форму, не просвечивающая.

По волокнистому составу подходят тонкие натуральные ткани с добавлением эластана, например, шелк + эластан, вискоза+шерсть+эластан, смесовые ткани с добавками синтетических и искусственных волокон и синтетические ткани, например, полиэстер с эластаном.

Платье на фото выполнено из платьевой ткани средней плотности, с волокнистым составом- шелк+ полиэстер + эластан, с гладкой поверхностью.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
154-160	1,97
162-168	2,05
170-176	2,12
178-184	2,2

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
154-160	0,72
162-168	0,75
170-176	0,78
178-184	0,81

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон ткани, 4 катушки;

4. Потайная застежка-молния длиной 50 см



Продублировать детали кроя и припуски платья:

- обтачка горловины переда;
- обтачки горловины спинки;
- припуски на обработку плечевых швов спинки;
- припуски на обработку застежки молнии в среднем шве спинки;
- припуски на обработку горловины переда.

ПРИПУСКИ плечевых швов дублируем отрезками, выкроенными из дублерина по долевой нити (строго по направлению кромки), шириной 1 см. Припуски на обработку застежки молнии и припуски на обработку горловины переда шириной 1,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



При дублировании припуск на обработку горловины переда необходимо слегка стянуть. Для этого необходимо слегка растягивать полоску из дублерина при наклеивании так, чтобы по припуску горловины переда образовалась легкая сборка.

Также можно проложить две параллельные строчки по краю горловины переда (на расстоянии 5 и 8 мм от среза), ширина стежка 4-5 мм, для дальнейшего их стягивания. На концах строчек закрепки не ставим, оставляем свободные концы ниток около 5-10 см. Дальше необходимо потянуть за свободные концы нижних нитей одновременно и слегка стянуть обозначенный участок (примерно на 5 мм). С помощью утюга сутюжить стянутый участок горловины полочки. После этого продублировать припуск.



Продублировать детали кроя и припуски платья:

- пояс переда (1 деталь верхнего пояса);
- пояс спинки (2 детали верхнего пояса);
- обтачка правого переднего полотнища;
- обтачка левого переднего полотнища;
- припуски на обработку среза правого переднего полотнища;
- припуски на обработку среза левого переднего полотнища;
- припуски на обработку застежки молнии в среднем шве заднего полотнища.

ПРИПУСКИ дублируем отрезками, выкроенными из дублерина по долевой нити (строго по направлению кромки), шириной 1,5 см.