

Viki

S E W S



Айми

В любом изделии должна быть своя изюминка, которая подчеркнет его индивидуальность и запомнится окружающим.

Платье приталенное, умеренного объема, отрезное по линии талии, с длинным втачным рукавом, зауженным к низу, V-образный вырез горловины, защипы с декоративной отсрочкой по линии талии.

Длина миди (ниже колена).

Что Вам понадобится

Для пошива платья подойдет однотонная плательная ткань. Плотная, мягкая, хорошо драпирующаяся, не просвечивающая.

Для данной модели был выбран шерстяной креп (95 % шерсть, 5% эластан).

По волокнистому составу подходят плательные ткани натуральные (шерсть, шелк), смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон) и искусственные (вискоза) и синтетические ткани (например, полиэстер).

Хорошо в данной модели будут смотреться ткани крепового и двухслойного переплетения.

Также для пошива данного платья можно использовать малорастяжимое плотное джерси.

МАТЕРИАЛЫ

1. Плательная ткань для размеров 34-36:
 - При ширине полотна 130 см – 1,65 м
 - При ширине полотна 140 см – 1,5 м
2. Плательная ткань для размеров 38-44
 - При ширине полотна 130см- 1,85 м;
 - При ширине полотна 140 см – 1,8 м
3. Клеевая кромка для дублирования припусков под застежку-молнию – около 2 м шириной 1 см.
4. Дублерин – для дублирования обтачек головы спины и полочки, припуска по низу рукава и припуска на участке разреза юбки – 0,3 м.
5. Кусочек репсовой ленты (для усиления участка начала разреза в среднем шве спинки юбки) 10 см
6. Нитки в тон ткани, 4 катушки, по желанию можно купить 1 катушку ниток для отделочных строчек, а можно использовать для этого основные нитки
7. Потайная застежка-молния длиной 60 см.

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (можно использовать портновские булавки);
- тонкие портновские булавки;
- тонкие иголки для ручных стежков;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- швейная машинка;
- оверлок (если у вас нет оверлока, то обрабатывать срезы можно с помощью обычной машинки с функцией заглаз, либо окантовывать срезы косой бейкой).

Как выбрать размер



Для того, чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки – обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и сравнения даны мерки – длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1).

Выкройка рассчитана на рост 170 см.

Если ваш рост отличается от 170, то на лекалах есть линии корректировки по росту. По этим линиям необходимо разрезать лекало и раздвинуть (сдвинуть) на определенную величину, указанную в таблице.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106
Длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС)	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
Длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1)	43	43,5	44	44,5	45	45,5

Готовы? Давайте шить!



Продублировать обтачки горловины полочки и спинки, припуски по среднему шву спинки под втачивание молнии, припуски по среднему шву заднего полотнища юбки под втачивание молнии, припуски по среднему шву заднего полотнища юбки на участке разреза, припуски по низу рукава.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз) и приутюжить.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Перевести на лицевую сторону детали полочки разметку застипов. Используйте для этого мел, который потом легко стирается или исчезает.