



Белла

Настоящая шелковая пижама – благородство и изысканность в одном наряде. Что может быть лучше праздничного воскресного завтрака в классической шелковой пижаме?

Самые отважные могут сшить ее из благородного материала (например, из бархата!) и носить на выход.

Брюки на резинке, карманы с отрезным бочком.

Рубашка с накладными карманами, манжетами и отложным воротником с лацканами. Предусмотрена обработка кантом.

Что Вам понадобится

МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемыми материалами для пошива являются искусственный и натуральный шелк с эластаном, а также мягкий хлопок.

- расход основного материала при ширине 140 см – 2 м 80 см (расход приведен для всех размеров).

- также вам потребуется дублерин, подходящий по свойствам к выбранной ткани. При ширине 80 см, вам потребуется 0,9 м.

- атласный кант (в тон или контрастный к цвету основной ткани), 5 м.

- эластичная резинка, шириной 2,5 см 1 метр.

- пуговицы, диаметром 1-2 см, всего 4-6 шт., в зависимости от диаметра.

- не забудьте купить нитки в тон ткани!

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но можно обойтись портновскими булавками);
- портновские булавки тонкие;
- иголки для шитья тонкие;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- швейная машина;
- оверлок (желательно, но не обязательно).

Размеры



Для того, чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки - обхват груди, обхват талии и обхват бедер.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106

Длина рубашки около 72 см, длина брюк около 110 см.

Готовы? Давайте шить!



БРЮКИ



Сложить мешковину кармана и переднюю половинку брюк лицом к лицу, как показано на фотографии.

Мешковину притачать (ширина шва 1 см). Шов приутюжить.

Аналогичным образом притачать мешковину ко второй передней половине брюк.



Мешковину кармана отвернуть, как показано на фотографии. Припуск заутюжить на мешковину кармана.

Настрочить припуск на мешковину кармана на расстоянии 1-2 мм от шва стачивания.

Далее, мешковину кармана отвернуть наизнанку и заутюжить.



После выполнения указанных выше операций, с лицевой стороны детали должны выглядеть так.

По желанию, на расстоянии 2-3 мм от края можно проложить отделочно-закрепляющую строчку по входу в карман.

Повторить операции для второй передней половинки брюк.