



Ника

Костюм на все времена! Подойдет для путешествий, самолетов и будет хорошо смотреться за завтраками с друзьями в кафе!

Классическое сочетание - джемпер с рукавами реглан и брюки на поясе-резинке.

Очень комфортный и стильный - он ни раз выручит, когда случается «не знаю, что надеть».

Что Вам понадобится

МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемыми материалами для пошива являются трикотаж, футер и другие эластичные материалы.

ВАЖНО!

Материал должен хорошо тянуться и после растягивания сохранять форму.

- расход (для всех размеров) - 2 м 15 см при ширине полотна 140 см или 1 м 80 см при ширине полотна 180 см.

- для манжет джемпера и брюк, поясов и обтачки горловины джемпера необходима рибана, кашкорсе или манжетный трикотаж (трикотажные полотна с высокой эластичностью). Расход 0,35 м при ширине полотна 140 см.

- для мешковин карманов необходима тонкая эластичная подкладочная ткань. Это необходимо для того, чтобы избежать излишней толщины в области карманов. Расход 30 см.

- не забудьте купить нитки в тон ткани!

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но можно обойтись портновскими булавками);
- портновские булавки;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- швейная машина;
- оверлок (желательно).

Размеры



Для того, чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки - обхват груди, обхват талии и обхват бедер.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106

Длина джемпера около 60 см, длина брюк около 110 см.

Готовы? Давайте шить!



ДЖЕМПЕР



Полочку и спинку джемпера сложить лицом к лицу, совместив боковые срезы. Стачать детали по боковым срезам. Припуски заутюжить в сторону спинки.

Для стачивания деталей здесь и далее используйте 4-ниточный оверлок. Если оверлока у Вас нет, попробуйте соединить детали зигзагом на обычной швейной машинке. Для этого, установите ширину стежка 1 мм, длину 2,5 (предварительно проверьте, как этот шов будет выглядеть на Вашей ткани).



С изнаночной стороны застрочить вытачки на рукавах.

Затем, вытачки заутюжить в сторону спинки. Образовавшуюся слабину в области острого конца вытачки сутюжить круговыми движениями.



Рукав стачать, шов заутюжить на заднюю часть рукава (на спинку).