

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НАНИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье приталенного силуэта с фигурным запахом, застежкой на пуговицы. Силуэт платья образуют защипы на талии и нагрудные вытачки. Длина платья ниже колена. Рукав втачной, двухшовный, овальной формы. Вырез горловины V-образный.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14	12	9	10,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	111	34,5
2 (162-168)	115	36
3 (170-176)	119	37,5
4 (178-184)	123	39



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы, желательно с добавлением эластана. Ткань должна быть плотная, мягкая, хорошо держащая форму.

По волокнистому составу подходят платьевые ткани натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан, джинсовая ткань + эластан), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном – искусственная замша) и синтетические ткани с эластаном (например, полиэстер + эластан – габардин).

Платье на фото изготовлено из костюмной ткани, в составе шерсть + кашемир + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для размеров:

Рост, см	Расход ткани, м размеры 34-46	Расход ткани, м размеры 48-52
1 (154-160)	2,8	2,95
2 (162-168)	2,85	3,0
3 (170-176)	2,9	3,05
4 (178-184)	2,95	3,10

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,95 м.
3. Пуговицы: диаметром 2 см – 5 штук; диаметром 1 см – 3 штуки.
4. Отрезок тонкой ткани 15x15 см в тон основному изделию (можно использовать косую бейку – 15 см).
5. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машину + 4 катушки на оверлок.





Полностью продублировать детали платья:

- пояс;
- подборт;
- обтачку горловины спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг клеем. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Припуски шва плеча спинки продублировать полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.



На деталях полочки с изнаночной стороны сколоть по разметке вытачки, сметать и стачать на машинке, прокладывая строчку от широкого конца к узкому, сходя на нет. В начале и в конце строчки сделать закрепки.

Приутюжить вытачки. Заутюжить вытачки вниз.



По деталям полочек и спинки по намеченным линиям сколоть защипы, сметать.

Стачать на машинке, прокладывая строчку по видимой линии разметки сверху вниз, делая закрепки в начале и в конце строчки.

Приутюжить, заутюжить защипы на спинке к середине спинки.