

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# МАРГО

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Платье приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Верхняя часть платья с рельефными швами и с отрезными чашечками, что создает эффект корсета. Верхний край лифа оформлен фигурной линией. Широкие бретели.*

*Юбка прямая с талиевыми выточками, слегка зауженная книзу, сзади разрез.*

*По среднему шву спинки молния.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	5	5,5

## ДЛИНА ПЛАТЯ

Рост, см	Длина платья по спинке (от талии), см
1 (154-160)	74,5
2 (162-168)	77,5
3 (170-176)	80,5
4 (178-184)	83,5



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами: плотная, мягкая, эластичная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся.

По волокнистому составу подходят платьевые и костюмные ткани, натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан, джинсовая ткань + эластан), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические ткани с эластаном (например, полиэстер + эластан).

Платье на фото изготовлено из костюмной ткани, по составу – шерсть+ эластан.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	1,2
2 (162-168)	1,25
3 (170-176)	1,3
4 (178-184)	1,35

2. Подкладочная ткань при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,75
3 (170-176)	0,8
4 (178-184)	0,85

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.*

3. Дублерин:

Рост, см	Расход ткани, м
154-168	0,45
170-184	0,5

4. Молния металлическая длиной 35 см.

5. Нитки в тон ткани: для швейной машинки – 1 катушка, для оверлока – 4 катушки.





### Продублировать детали:

- бретель;
- верхняя часть чашки;
- нижняя часть чашки;
- бочок переда;
- центральная часть переда;
- центральная часть спинки;
- бочок спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложить основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжить.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Дополнительно продублировать клеевой кромкой верхние припуски швов в деталях:

- верхняя часть чашки;
- бочок переда;
- центральная часть переда;
- центральная часть спинки;
- бочок спинки.



Таким же образом проклеить припуски швов на нижней части спинки на отрезках под молнию и под разрез (размеры переносим с лекал).