

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

К Е Л Л И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье-жилет приталенного силуэта с запахом. Силуэт платья образуют талиевые и нагрудные вытачки. Застежка по линии талии: пояс с пряжкой. Вырез V-образный. Платье без рукавов. Изделие на подкладке. Длина изделия немного ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9	11,4	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	98
2 (162-168)	103
3 (170-176)	108
4 (178-184)	113



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы.

По волокнистому составу подходят: натуральные ткани (шерсть, шерсть + эластан), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические ткани с эластаном (габардин).

Для подкладки подходят тонкие ткани: вискоза, вискоза + эластан.

Платье на фото изготовлено из шерсти с эластаном, подкладка – вискоза с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход ткани для размера 34, м	Расход ткани для размера 42, м	Расход ткани для размера 52, м
1 (154-160)	1,95	2,20	2,25
2 (162-168)	2,05	2,30	2,35
3 (170-176)	2,15	2,40	2,46
4 (178-184)	2,25	2,50	2,56

2. Подкладка при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	0,91
2 (162-168)	0,96
3 (170-176)	1
4 (178-184)	1,05

3. Дублерин для всех размеров при ширине 140 см – 1,25 м.

4. Пряжка с отверстием для пояса 4,5 см.

5. Пуговица – 1 шт.

6. Тесьма-резинка для петли – 5 см.

7. Нитки в тон ткани – 5 катушек: 4 – на оверлок и 1 – на машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке);
- лапка для обметывания петель;
- приспособление для пробивания и установки люверсов.



Полностью продублировать детали платья:

- подборт;
- обтачку спинки;
- пояс задний;
- пояс передний.

Продублировать припуск плечевого шва полочки полоской дублерина шириной 1 см, выкроенной вдоль кромки.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублерина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублерин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



По линии перегиба лацкана проложить строчку ручным стежком. Сохранить эту строчку до конца работы.



Измерить длину линии перегиба лацкана.

Из дублерина вырезать 2 полоски шириной 1 см, длиной, короче длины линии перегиба лацкана на 0,5 см (долевая вдоль длинной стороны).

На изнаночной стороне приложить полоску дублерина рядом с линией перегиба лацкана со стороны основной детали полочки.