

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.


ГОЛДИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье-комбинация малого объема, приталенного силуэта. Приталенный силуэт образуется за счет косого кроя и талиевых вытачек по спинке. Без рукавов. V – образный вырез горловины на спинке и перед. В платье использована люксовая обработка без использования оверлока: французскими и московским швами. Длина изделия немного ниже колена.

Платье-комбинация универсальное. Может использоваться как самостоятельный элемент гардероба, либо как дополнительное нижнее платье. А также в качестве домашней одежды.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
7	14,5	10

ДЛИНА ПЛАТЬЯ

Рост, см	Длина платья по спинке от плечевого шва, см
1 (154-160)	99
2 (162-168)	103
3 (170-176)	108
4 (178-184)	112

ВАЖНО!

За счет косого кроя и выбранного материала длина платья может быть увеличена!



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут тонкие ткани платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, не просвечиваться, тонкие. Как эластичные, так и не эластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных (шелк + эластан, вискоза + полиэстер, полиэстер + эластан и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материала: платьевый шелк, платьевая тонкая вискоза, атлас, штапель, непрозрачный шифон.

Платье на фото было выполнено из шелковой платьевой ткани. По составу – шелк + эластан. Ткань мягкая, не просвечивается, эластичная.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см:

Размер/Рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
34	138	144	151	157
36	143	149	156	162
38	148	154	161	167
40	153	159	166	172
42	158	164	171	177
44	163	169	176	182
46	168	174	181	187

2. Косая бейка из основного материала шириной 3 см (далее при работе складывается и приутюживается пополам) – 2,5 м;

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,05 м. Или готовая нитепрошивная бейка, выкроенная по косой шириной 1 см – 2,5 м.

4. Нитки в тон материала - 1 катушка на швейную машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка с ограничителем для швейной машинки.



Продублировать детали кроя платья.

Продублировать частично:

– Припуски на обработку горловины спинки и переда;

– Припуски на обработку проймы спинки и переда.

Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублирина по поперечной нити (то есть долевая нить проходить вдоль короткой стороны полосок) шириной 1 см или можно использовать готовую нитепрошивную бейку, выкроенную по косой.

Важно! Дублировать припуск необходимо строго по лекалам, то есть без растяжения и чтобы не стянуть припуски. После дублирования необходимо приложить лекала на ткань и проверить четкость дублирования – детали должны совпадать с бумажными лекалами.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Заготовить 2 – 2,5 м косой бейки для последующей обработки проймы и горловины платья. Для этого необходимо вырезать из основной ткани полоски по косой шириной 3 см.

Далее с помощью утюга заготовить косую бейку – сложить пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить.

Каждую вытачку переда сметать ручными стежками тонкой иглой по намеченным линиям. Стачать вытачки на швейной машинке, прокладывая строчку от начала вытачки до контрольной поперечной метки. В начале строчек поставить закрепки.

Важно! Конец вытачки (заостренная ее часть) необходимо оформить не острым углом, а слегка закруглить. Это делается для того, чтобы в готовом изделии при косом крое платья концы вытачек не торчали с лицевой стороны.

Нитки на концах вытачек завязать на узелок, хвостики спрятать в припуски вытачек иголкой.