

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ТИЛЛИ

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье свободного А-образного силуэта с рукавом реглан, застежка в среднем шве спинки на навесную петлю и пуговицу. Длина платья выше колена. Полукруглый вырез горловины оформлен сборкой и обработан руликом. Талию можно подчеркнуть завязывающимся поясом.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34	18-19	57-60	49-53	3
36	19-20	57-61	50-55	3
38	19-20	58-61	51-56	3
40	19-20	58-61	52-57	3
42	19-20	58-62	53-58	3
44	19-21	59-62	54-59	3
46-48	20-21	60-63	55-61	3
50	20-21	60-63	56-62	3
52	20-21	60-63	57-63	3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с длиной плеча, см
34-38	1 (154-160)	80	66-67
34-38	2 (162-168)	84	68-69
34-38	3 (170-176)	88	70-71
34-38	4 (178-184)	92	72-73
40-44	1 (154-160)	81	68-69
40-44	2 (162-168)	85	70-71
40-44	3 (170-176)	89	72-73
40-44	4 (178-184)	93	74-75
46-48	1 (154-160)	82	70
46-48	2 (162-168)	86	72
46-48	3 (170-176)	90	74
46-48	4 (178-184)	94	76
50-52	1 (154-160)	82	71
50-52	2 (162-168)	86	73
50-52	3 (170-176)	90	75
50-52	4 (178-184)	94	77

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет плательная ткань, непросвечивающаяся, мягкая, хорошо драпирующаяся, нетолстая. Подойдет как однотонная, так и принтованная, но не купонная. По волокнистому составу – шелк, вискоза, полиэстер, смесовые ткани (шелк + эластан, шелк + вискоза, вискоза + полиэстер). Рекомендуются следующие виды тканей: плательный шелковый или вискозный креп, креп-сатин, креп-жоржет, нарядные плательные ткани с люрексом, стретч-атлас.

Платье на фото изготовлено из плательной ткани крепового переплетения, по волокнистому составу вискоза + полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,91	2,01	2,04	2,06	2,09
2	1,69	1,73	1,77	1,86	1,98	2,12	2,23	2,34	2,45	2,54
3	1,77	1,80	1,89	1,98	2,13	2,26	2,38	2,47	2,55	2,66
4	1,85	1,87	1,93	2,02	2,14	2,28	2,41	2,53	2,64	2,66

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

- Нитки универсальные для стачивания в тон основной ткани – 1 катушка.
- Нитки для обметывания срезов на оверлок – 4 катушки.
- Ткань для изготовления косой бейки, если нет оверлока, например тонкий шелк, батист, шифон – 0,5 м либо готовая косая бейка – около 9 м.
- Полоска клеевой кромки шириной 1 см и длиной около 25 см, выкроенная из тонкого тканевого или трикотажного дублирина по направлению долевой, либо готовая клеевая кромка.
- Пуговица на ножке – 1 шт., диаметр 0,7-1 см.
- Ткань для изготовления макета платья, если вы планируете его отшивать, – искусственный шелк, креп-сатин, т.е. недорогая ткань, сходная по свойствам с основной тканью (см. расход по таблице для основной ткани).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (способ обработки можно заменить на окантовывание косой бейкой);
- устройство для заутюживания косой бейки;
- лапка с ограничителем (по желанию).

Для плательных тканей рекомендуется взять машинные иглы №70-80.



Нарежьте полоски ткани. Обратите внимание, что концы нарезанных полосок представляют собой углы в 45 градусов.



Наметить припуски по 0,5 см. Сколоть полоски булавками, совмещая линии припусков, а не линии срезов. Аккуратно соединить полоски в одну длинную деталь.



Стачать части бейки. Если машинка топчется в начале строчки и зажевывает начало, подложите под строчку лист бумаги. В начале и конце строчки необходимо ставить небольшие короткие закрепки 2-3 стежка. После выполнения строчки бумагу аккуратно удалите.



Приутюжить швы стачивания бейки и разутюжить.