

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДАНА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прямого силуэта. Длинные рукава рубашечного покроя (с легкой спущенной линией плеча). V – образный вырез горловины. Длина изделия выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к захвату плеча, см
10	26	8	5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке с бейкой, см	Длина рукава с плечом и с бейкой, см
1 (154-160)	82	63
2 (162-168)	86	66
3 (170-176)	90	68
4 (178-184)	94	70



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

1. Средней плотностью, средней мягкостью, умеренной растяжимостью (при растяжении полотно должно принимать первоначальную форму), не просвечиваться.
2. По волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + полиэстер, шерсть + эластан) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
3. Рекомендуются следующие виды материала: «вязаный» трикотаж; футер трехниточный, футер с начесом, трикотаж «лапша», неопрен, джерси.

Платье на фото было выполнено из «вязаного» трикотажа. Умеренно - плотного, умеренно – растяжимого. По составу из синтетических смешанных волокон – полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см, м:

Рост, см	Расход при ширине 140 см, м	Расход при ширине 180 см, м
1 (154-160)	1,50	1,15
2 (162-168)	1,55	1,20
3 (170-176)	1,60	1,25
4 (178-184)	1,65	1,25

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 2 полоски шириной 1 см и длиной примерно 15 см;

3. Нитки в тон материала - 4 катушки на оверлок + 1 на швейную машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать частично деталь переда платья:

- припуски на обработку плечевых швов переда платья полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать клеевую кромку шириной 1,0.

- уголок выреза горловины переда.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.