

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

СКАРЛЕТТ

#wikisews

О МОДЕЛИ

Женственное платье свободного силуэта на подкладке, отрезное и присборенное на резинку по линии талии. На передке лифа платья на уровне груди и по низу изделия оформлены защипы. Нагрудная вытачка в изделии переведена в боковой шов, также есть плечевая вытачка на спинке. У платья свободный, короткий втачной рукав, нижняя часть рукава собрана на резинку. Округлый вырез горловины и застежка на спинке в виде «капли» обработаны руликом, по переду горловина декорирована бантиком из рулика. Застежка на пуговицу и навесную петлю. Длина платья выше колена.




ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9	20	10	14

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина спинки изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	86	22
2 (162-168)	90	24
3 (170-176)	94	26
4 (178-184)	98	28



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные плательные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкая, тонкая, легко драпирующаяся, не растяжимая или слабо растяжимая, не просвечивающаяся или просвечивающаяся;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (хлопок + эластан, шелк + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: плательная вискоза, штапель, плательный креп, плательный атлас, креп-сатин, шелк натуральный и искусственный, шифон, батист.

Платье на фото выполнено из шифона по составу 100% шелк. Ткань мягкая, легко драпирующаяся, малопросвечивающаяся, слабо растяжимая. Подкладка на платье выполнена из шифона, по составу 100% шелк. Мягкая, тонкая, легко драпирующаяся ткань, малопросвечивающаяся, слабо растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,40	1,40	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50
2 (162-168)	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,60	1,60
3 (170-176)	1,50	1,55	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65
4 (178-184)	1,60	1,65	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46
1 (154-160)	0,95
2 (162-168)	1,0
3 (170-176)	1,05
4 (178-184)	1,1

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 на швейную машинку, 4 для оверлока).

4. Пуговица диаметром 0,5-0,7 см – 1 шт.

4. Резинка бельевая шириной 0,7 см – длина резинки указана на лекалах согласно размеру.

ВАЖНО!

Перед притачиванием рекомендуется проверить комфортную длину резинки на своей талии.



На детали грязного кроя переда с помощью линейки намечаем линии складок, согласно разметке на лекалах.



Деталь грязного кроя переда складываем, перегибая по линии сгиба первой складки, изнаночной стороной внутрь. Приутюживаем утюгом по линии сгиба складки. Для того чтобы линия складки была ровной, с двух сторон закрепить складку булавками с легким натяжением и в таком положении приутюжить.



По лицевой стороне детали от начала до конца складки прокладываем машинную строчку на расстоянии 0,5 см от линии сгиба складки. В начале и в конце строчки проставить закрепки.