

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НОЛА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье малого объема силуэта трапеция. На передё платья отрезная кокетка. По низу кокетки сборка. По верхнему краю кокетки кулиска, в которую вставлены завязки. Верхняя часть спинки платья состоит из боковых и центральной части. На центральной части спинки проложено несколько эластичных строчек. Нижняя часть передё и спинки немного расширена книзу. Рукав объемный, короткий. По окату рукава сборка. По низу рукава притачная кулиска, в которую вставлена эластичная тесьма. Вырез горловины передё и спинки глубокий. Длина платья выше колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,2-5,3	14,2-15,3	13,2-15,9	17,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	41-41,2	26,9-27,6
2 (162-168)	45-45,1	28-28,6
3 (170-176)	49-49,1	29-29,6
4 (178-184)	53-53,1	30-30,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие или средней плотности, нерастяжимые или малорастяжимые, мягкие, легко драпирующиеся, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + вискоза, шелк + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк натуральный и искусственный, плательная вискоза, штапель, плательный креп, тонкий атлас, шифон.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из 100% шелка. Материал тонкий, мягкий, нерастяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40-46
1 (154-160)	1,3	1,6	1,8
2 (162-168)	1,35	1,7	1,9
3 (170-176)	1,4	1,8	2
4 (178-184)	1,5	1,9	2,1

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная нить – 1 катушка.
3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
4. Эластичная тесьма, шириной 1,2 см, длина 0,6-1 м, в зависимости от размера.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания рулика.





Укрепить нитепрошивной долевой кромкой срезы внешней детали верхней отрезной части переда.

Укрепить нитепрошивной долевой кромкой срезы внешней детали боковой части спинки. Дублировать до контрольной надсечки притачивания центральной части спинки.

Продублировать на детали кокетки переда местоположение петель.

Перед дублированием рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, рельефы), приметать кокетки. Вставить в кулиску резинку.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скальвайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.