

**cool**  
by Carrier

**SUPRA®**

**Решения для любых ваших  
потребностей при доставке  
продукции.**

**Эффективность серии Supra® для  
грузовых автомобилей**



**Carrier**  
**TRANSICOLD**



Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия Supra® демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.



## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Установки серии S демонстрируют исключительную скорость понижения и точный контроль температуры на всех заданных точках. Эта результативность основана на большом количестве используемых испарителей с электрическими вентиляторами, которые обеспечивают постоянство воздушного потока независимо от скорости двигателя. В серии S, представленной также мультитемпературными модификациями, усовершенствована защита груза для всех типов грузовиков.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Расширенная тремя моделями высокой мощности, серия S может иметь мощность до 12 000 Ватт. Новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 15%, что способствует быстрому восстановлению температурного режима и улучшенному управлению воздушными потоками. Применение конденсатора в 7 мм и меньшего по размеру компрессора повышает экономичность устройств за счет снижения потребления топлива на отдаваемую единицу мощности.

## ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

## ИНТЕГРАЦИЯ В ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Расскажите нам о ваших потребностях, выберите ваш агрегат: 7 стандартных моделей для объемов от 30 до 90 м<sup>3</sup>, мультитемпературные модификации для всего диапазона, модели для переднего монтажа, нижнего расположения, для сменных кузовов, малошумные модификации и модификации для экстремальных климатических условий. Серия S предлагает исключительную гибкость для того, чтобы у вас был нужный агрегат для вашей работы. Модификация версия (Модель X) значительно понижают уровень шума, он станет незаметным в зоне ваших перевозок.

\* Для получения информации по модификациям, предназначенным для экстремальных погодных условий, пожалуйста обратитесь к брошюре Stage V Non Road Machinery.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аккумулятор
- Аккумуляторный ящик
- Топливный бак на 75 л, 90 л или 200 л
- Автоматический фазоинвертор
- Масляный фильтр тонкой очистки
- Удлинитель слива масла
- Подогреватель топлива
- Удлинительный кабель панели управления
- Датчик подаваемого воздуха
- Дверной выключатель
- Влагонепроницаемый короб для пульта управления
- DataCOLD 300 & 600



Стандарты Stage V\* для дизельных двигателей \*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

Все агрегаты работают на рефрижеранте R452A.

	Мощность охлаждения (Ватт)**				(м3 / час)	Вес вкл. испаритель (кг)			
	Road		Standby			S	T	X	
	0°C	-20°C	0°C	-20°C					
Монотемпературные модификации	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	НП
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2210	391	394	НП
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2320	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	НП	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	НП	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	НП	640
	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	НП	453	НП
Нижнее расположение	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	НП	558	НП
	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	До 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	До 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	До 3600	576*	НП	НП
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	До 3600	586*	НП	НП
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	До 3600	N/A	566*	НП

\* Только конденсаторная секция

\*\* Наружная температура + 30 °C (в соответствии с процедурой А.Т.Р.)



600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

Carrier Transicold Europe S.C.S. Le Cristalina  
3 rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Телефон : +33 (0)1 41 42 28 00  
Факс : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)