



PEMCO Truck Antifreeze 911 (Concentrate) PM9115C

Неорганический (IAT Inorganic Acid Technology) антифриз -концентрат, специально разработанный для тяжелой техники. Предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения содержащих медные, латунные и алюминиевые компоненты, для которых рекомендуется применение антифризов на этиленгликолевой основе. Свойства: - Обеспечивает надежную защиту металлов и сплавов (латунь, медь, легированная сталь, чугун, алюминий) от всех форм коррозии, а также препятствует высокотемпературной коррозии алюминиевых поверхностей современных двигателей. Придает достаточные противокоррозионные свойства уже при концентрации от 30 %; - Обладает повышенной стойкостью к кавитации, эффективно противостоит образованию накипи и отложению шламов, нейтрализует действия хлоридов, разрушающих чугунные гильзы цилиндров; - Обладает отличной теплопроводностью и стойкостью к пенообразованию; - Нейтрален к прокладкам и шлангам, совместим со всеми типами резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения; - Представляет собой жидкость с выдающимися эксплуатационными свойствами. Не содержит в своем составе нитратов, фосфатов, аминов (технология NAP free). Рекомендован для двигателей требующих улучшенного теплоотвода: высокофорсированных двигателей, двигателей с турбонаддувом и систем охлаждения современного коммерческого транспорта. Цвет: синий Срок службы: 3 года. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

SPECIFICATION APPROVAL RECOMMENDATION

- SAE J1034
- ASTM USA D3306, D4340, D4985
- NATO S-759
- VOLKSWAGEN TL 774 C