

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ, ~110/220В, 50W, ДВОЙНОЙ



Референсы на замену 1

Референс	Кол-во для замены	Дата замены
↗ BMXCPS3540T	1	30.09.2019

Референс	TSXPSY5500M
Бренд	Schneider Electric

Описание	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ, ~110/220В, 50W, ДВОЙНОЙ
Доп. описание	Модуль питания, 24 в постоянный ток, 500/1700 мА, 19 Вт. серия продукта: платформа автоматизации Modicon Premium - тип устройства или его аксессуаров: модуль питания. Преимущества: Модель Premium обеспечивает непревзойденную производительность, сокращая время производственного цикла и исключая необходимость в оптимизации, благодаря интеграции большего количества данных диагностики и производственных данных, свободе связи и доступа к общему программированию.... применения: Сложное и специализированное оборудование Производственные процессы..

ETIM 7

ETIM CLASS
 EC000599
 Блок электропитания ПЛК

Свойство (ETIMFEATURE)	Значение свойства (ETIMVALUE)		Ед. измерения (ETIMUNIT)
Ширина	EF000008	178	мм

Высота	EF000040	151.5		мм
Глубина	EF000049	160		мм
Подходит для функций безопасности	EF001597	Да		-
Тип вход. напряжения	EF003033	AC/DC (перемен./постоян.)	EV000509	-
Выход. мощность	EF003034	19		Вт
Дублирование	EF003156	Да		-
Выход. напряжение при постоянн. токе	EF007001	5...24		В
Вход. напряжение при перемен. токе 50 Гц	EF007118	100...240		В
Вход. напряжение при перемен. токе AC 60 Гц	EF007119	100...240		В
Макс. выход. постоянн. ток DC	EF007353	7		А
Макс. вход. перемен. ток AC 50 Гц	EF007360	1.7		А
Макс. входной перемен. ток AC 60 Гц	EF007361	1.7		А
Тип выход. напряжения	EF008222	AC/DC (перемен./постоян.)	EV000509	-

Сертификаты 7

Наименование	Тип	Действует с	До
TC RU C-FR.MM07.B.00061	ТР ТС/ЕАЭС	27.02.2017	26.02.2022
modicon_metrology_14	Свидетельство об утверждении типа средства измерения	04.12.2014	04.12.2019
Modicon_Premium_TSX57_2016	СОТО (Российский морской регистр судоходства)	29.12.2016	29.12.2021

EAЭС RU C- FR.AБ53.B.04441_22	TP TC/EAЭС	04.05.2022	07.04.2023
modicon_tsx_premium_2022	COTO (Российский морской регистр судоходства)	15.03.2022	21.12.2026
EAЭС N RU Д- FR.PA02.B.19169_23	TP TC/EAЭС	03.03.2023	03.05.2023
EAЭС N RU Д- FR.PA03.B.66757_23	TP TC/EAЭС	03.05.2023	02.05.2028

Полезные материалы 1

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Premium Catalogue EN_Ed 2012-05 (web).pdf	15.12.2022	Каталог	26.61 МБ

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
PCE	1		1	шт.	3389110725629	26	18	9.50	см.	971	г.

Логистические данные Нетто

Вес0.62 кг

Дополнительные характеристики

I²t при включении2 A²·с 240 V
4 A²·с 100 V

Частота сети50/60 Гц

Тип защиты	встроенный предохранитель 4 А 5 х 20 мм с задержкой срабатывания ВН
	защита от перегрузки НН
	защита от перенапряжения НН
	защита от короткого замыкания НН
Макс. пусковой ток	38 А 100 V
	38 А 240 V
Сопротивление изоляции	>= 100 МОм первичная/земля
	>= 100 МОм первичная/вторичная
Пределы частоты сети	47-63 Гц
Формат модуля	двойной
It при включении	0.11 Кл 100 V
	0.11 Кл 240 V
Ток при вторичном напряжении	0.8 А 24 В пост. ток питание реле
	0.8 А 24 В пост. ток питание датчика
	7 А 5 V пост. ток
Напряжение первичной цепи	100...120 V пер. ток 85...140 V
	200...240 V пер. ток 190...264 V
Общая полезная мощность вторичной цепи	50 Вт
Мощность вторичной цепи	19 Вт 24 В пост. ток
	35 Вт 5 V пост. ток
Локальная индикация	наличие напряжения датчика (24 В): 1 светодиод (зеленый)
	наличие напряжений (ОК): 1 светодиод (зеленый)
	отказ батареи (BAT): 1 светодиод (красный)
Маркировка	CE
Токовый вход	1700 mA 100 V
	500 mA 240 V
Вес нетто	0.62 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC
	CSA C22,2 No 142
	CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C
	92/31/EEC
	UL 508
	CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D
	CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B
	CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A
Степень загрязнения	IEC 61131-2
	89/336/EEC
	93/68/EEC
Относительная влажность	10-95 % без образования конденсата при работе
	5-95 % без образования конденсата при хранении
Электрическая прочность изоляции	2000 В первичная/земля
	2000 В первичная/вторичная
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	
	10 мс
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	0-60 °C
Степень защиты ip	IP20
Сертификаты	RMRS
	LR
	ABS
	GL
	RINA
	DNV
	BV
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Температура окружающей среды при хранении	-25-70 °C

