

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик	:	
----------	---	--

Линейка продукта	: WGOST - IE1 Standard Efficiency	Код продукта	: 16345817
------------------	-----------------------------------	--------------	------------

Типоразмер	: 160M	Врем. блок.ротора	: 5 с (горячий) 9 с (холод)
Мощность	: 18.5 кВт (25 Л.с.)	ΔТ	: 105 К
Количество полюсов	: 4	Режим работы	: S1
Частота	: 50 Гц	Темп. окр.ср.	: от -45 °С до +40 °С
Ном. напряж.	: 220/380 В	в. н. у. м.	: 1000 метров
Ном. Ток	: 68.0/39.4 А	Степень защиты	: IP55
Пусковой ток	: 490/283 А	Метод охлаждения	: IC411 - TEFC
Пусковой ток (в отн. Ед.)	: 7.2	Констр. исполнение	: В3Т
Ток ХХ	: 37.0/21.4 А	Напр. вращ.№	: Направление вращения
Ном. скорость	: 1475 об./ мин	Уровень шума	: 61.0 дБ (А)
Скольжение	: 1.67 %	Класс вибрации	: А
Ном. крутящ. момент	: 12.2 кгсм	Способ пуска	: Прямой от сети
Пуск. момент	: 270 %	Соед. с нагрузкой	: Direct
Мин. пуск. момент	: 230 %	Приблизительный вес мотора	: 146 кг
Макс. момент	: 310 %	План покраски	: 203А
Класс изоляции	: F	Цвет	: RAL 7024
Сервис фактор	: 1.00	Исполнение	: N
Инерционный момент (J)	: 0.1603 кгм2		
Мощность	50%	75%	100%
К.П.Д. (%)	-	88.3	89.3
Коэфф. мощности	0.56	0.62	0.74
			0.80
Подшипник	Сторона DE 6311-Z-C3	Сторона NDE 6209-Z-C3	Усилие на основание
Интервал смазки	20000 h	20000 h	Макс. растяжение : 524 kgf
Количество смазки	17 g	8 g	Макс. сжатие : 670 kgf
Тип смазки	MOBILTEMP SHC 32		

Заметки:

Стандарты	Спецификация	: IEC 60034-1	Вибрация	: IEC 60034-14
	Испытания	: IEC 60034-2	Допуск	: IEC 60034-1
	Шум	: IEC 60034-9		

Эта редакция заменяет и отменяет предыдущую, которая должна быть исключена.	Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.
(1) если смотреть со стороны вала.	
(2) Измеряется на расстоянии 1 м и с допуском +3дБ(А).	
(3) Прим. вес с учетом изменений, после проц. изг.	
(4) При номинальных значениях.	

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	aleksandr			FD-675827/2024-A	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	19/06/2024			1/2	0

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик

:

Линейка продукта

: WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта

: 16345817

Тепловая защита				
ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	aleksandr			FD-675827/2024-A	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	19/06/2024			2/2	0