

Заказчик :

Код продукта : 17890195

	Страна DE	Страна NDE	Усилие на основание	
Подшипник	6319-C3	6316-C3	Макс. растяжение	: 20984 Н
Интервал смазки	14332 h	16542 h	Макс. сжатие	: 31600 Н
Количество смазки	43 g	32 g		
Тип смазки	MOBILTEMP SHC 32			

Заметки:

Стандарты	Спецификация	: IEC 60034-1	Вибрация	: IEC 60034-14
	Испытания	: IEC 60034-2	Допуск	: IEC 60034-1
	Шум	: IEC 60034-9		

Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm		004689/2025		
Проверено	AUTOMATICO		Изменение		
Дата	09/01/2025		1/2 0		

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором

Заказчик

:

Линейка продукта : WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта : 17890195

Тепловая защита

ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm		004689/2025		
Проверено	AUTOMATICO		Изменение		
Дата	09/01/2025		2/2		0