

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик	:	
----------	---	--

Линейка продукта	: WGOST - IE1 Standard Efficiency	Код продукта	: 17726182
------------------	-----------------------------------	--------------	------------

Типоразмер	: 200M	Врем. блок.ротора	: 5 с (горячий) 9 с (холод)
Мощность	: 22 кВт (30 Л.с.)	ΔТ	: 105 К
Количество полюсов	: 6	Режим работы	: S1
Частота	: 50 Гц	Темп. окр.ср.	: от -45 °С до +40 °С
Ном. напряж.	: 380/660 В	в. н. у. м.	: 1000 метров
Ном. Ток	: 46,8/27,0 А	Степень защиты	: IP55
Пусковой ток	: 281/162 А	Метод охлаждения	: IC411 - TEFC
Пусковой ток (в отн. Ед.)	: 6,0	Констр. исполнение	: В3Т
Ток ХХ	: 23,0/13,2 А	Напр. вращ.№	: Направление вращения
Ном. скорость	: 975 об./ мин	Уровень шумаI	: 60,0 дБ (А)
Скольжение	: 2,50 %	Класс вибрации	: А
Ном. крутящ. момент	: 216 Нм	Способ пуска	: Прямой от сети
Пуск. момент	: 210 %	Соед. с нагрузкой	: Direct
Мин. пуск. момент	: 175 %	Приблизительный вес мотора	: 214 кг
Макс. момент	: 240 %	План покраски	: 203А
Класс изоляции	: F	Цвет	: RAL 7024
Сервис фактор	: 1,00	Исполнение	: N
Инерционный момент (J)	: 0,3686 кгм2		

Мощность	50%	75%	100%	Тип нагрузки: -
К.П.Д. (%)	-	88,2	89,2	Момент нагрузки: -
Коэфф. мощности	0,49	0,61	0,73	Инерция нагрузки (J=GDI/4): -

	Сторона DE	Сторона NDE	Усилие на основание
Подшипник	6314-Z-C3	6212-Z-C3	Макс. растяжение : 5460 Н
Интервал смазки	20000 h	20000 h	Макс. сжатие : 7557 Н
Количество смазки	25 g	12 g	
Тип смазки	MOBILTEMP SHC 32		

Заметки:

Эта редакция заменяет и отменяет предыдущую, которая должна быть исключена.		Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.
(1) если смотреть со стороны вала.		
(2) Измеряется на расстоянии 1 м и с допуском +3dB(A).		
(3) Прим. вес с учетом изменений, после проц. изг.		
(4) При номинальных значениях.		

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm			004719/2025	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	09/01/2025			1/2	0

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик :

Линейка продукта : WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта : 17726182

Тепловая защита

ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm			004719/2025	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	09/01/2025			2/2	0