

Типоразмер : 250S/M				Врем. блок.ротора : 8 с (горячий) 14 с (холод)									
Мощность : 55 кВт (75 Л.с.)				ΔТ : 105 К									
Количество полюсов : 6				Режим работы : S1									
Частота : 50 Гц				Темп. окр.ср. : от -45 °С до +40 °С									
Ном. напряж. : 380/660 В				в. н. у. м. : 1000 метров									
Ном. Ток : 117/67,1 А				Степень защиты : IP55									
Пусковой ток : 804/463 А				Метод охлаждения : IC411 - TEFC									
Пусковой ток (в отн. Ед.) : 6,9				Констр. исполнение : В3Т									
Ток ХХ : 57,0/32,8 А				Напр. вращ.№ : Направление вращения									
Ном. скорость : 985 об./ мин				Уровень шума : 64,0 дБ (А)									
Скольжение : 1,50 %				Класс вибрации : А									
Ном. крутящ. момент : 533 Нм				Способ пуска : Прямой от сети									
Пуск. момент : 260 %				Соед. с нагрузкой : Direct									
Мин. пуск. момент : 220 %				Приблизительный вес мотора: 467 кг									
Макс. момент : 280 %				План покраски : 203А									
Класс изоляции : F				Цвет : RAL 7024									
Сервис фактор : 1,00				Исполнение : N									
Инерционный момент (J) : 1,23 кгм2													
Мощность 50% 75% 100%				Тип нагрузки: -									
К.П.Д. (%) - 90,0 91,9 91,9				Момент нагрузки: -									
Коэфф. мощности 0,46 0,60 0,72 0,78				Инерция нагрузки (J=GDI/4): -									
Подшипник Сторона DE 6316-C3 Сторона NDE 6314-C3				Усилие на основание									
Интервал смазки 20000 h 20000 h				Макс. растяжение : 12430 Н									
Количество смазки 32 g 25 g				Макс. сжатие : 17006 Н									
Тип смазки MOBILTEMP SHC 32													
Заметки:													
Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power													
P1 (0,9;1,0)		P2 (0,5;1,0)		P3 (0,25;1,0)		P4 (0,9;0,5)		P5 (0,5;0,5)		P6 (0,5;0,25)		P7 (0,25;0,25)	
8,5		7,2		7,0		4,4		3,1		2,2		1,6	
Стандарты	Спецификация : IEC 60034-1				Вибрация : IEC 60034-14								
	Испытания : IEC 60034-2				Допуск : IEC 60034-1								
	Шум : IEC 60034-9												
Эта редакция заменяет и отменяет предыдущую, которая должна быть исключена.						Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.							
(1) если смотреть со стороны вала.													
(2) Измеряется на расстоянии 1 м и с допуском +3dB(A).													
(3) Прим. вес с учетом изменений, после проц. изг.													
(4) При номинальных значениях.													
Редакция		Список изменений				Выполнено		Проверено		Дата			
Выполнено		pavelm						004723/2025					
Проверено		AUTOMATICO						Изменение					
Дата		09/01/2025						1/2 0					

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик :

Линейка продукта : WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта : 17376608

Тепловая защита

ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm		004723/2025		
Проверено	AUTOMATICO		Изменение		
Дата	09/01/2025		2/2	0	