

Заказчик :

Код продукта : 17726184

Усилие на основание
Макс. растяжение : 12673 Н
Макс. сжатие : 19167 Н

Заметки:

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7,8	6,5	6,3	3,9	2,7	1,9	1,3

Эта редакция заменяет и отменяет предыдущую, которая должна быть исключена. (1) если смотреть со стороны вала. (2) Измеряется на расстоянии 1 м и с допуском +3dB(A). (3) Прим. вес с учетом изменений, после проц. изг. (4) При номинальных значениях.	Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.
--	--

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm			004724/2025	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	09/01/2025			1/2	0

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором

Заказчик

:

Линейка продукта

: WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта

: 17726184

Тепловая защита				
ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm			004724/2025	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	09/01/2025			2/2	0