

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик	:	
----------	---	--

Линейка продукта	: WGOST - IE1 Standard Efficiency	Код продукта	: 17376611
------------------	-----------------------------------	--------------	------------

Типоразмер	: 355M/L	Врем. блок.ротора	: 33 с (горячий) 59 с (холод)
Мощность	: 160 кВт (220 Л.с.)	ΔТ	: 105 К
Количество полюсов	: 6	Режим работы	: S1
Частота	: 50 Гц	Темп. окр.ср.	: от -45 °С до +40 °С
Ном. напряж.	: 380/660 В	в. н. у. м.	: 1000 метров
Ном. Ток	: 328/189 А	Степень защиты	: IP55
Пусковой ток	: 1738/1001 А	Метод охлаждения	: IC411 - TEFC
Пусковой ток (в отн. Ед.)	: 5,3	Констр. исполнение	: В3Т
Ток ХХ	: 135/77,7 А	Напр. вращ.№	: Направление вращения
Ном. скорость	: 992 об./ мин	Уровень шумаI	: 73,0 дБ (А)
Скольжение	: 0,80 %	Класс вибрации	: А
Ном. крутящ. момент	: 1541 Нм	Способ пуска	: Прямой от сети
Пуск. момент	: 190 %	Соед. с нагрузкой	: Direct
Мин. пуск. момент	: 160 %	Приблизительный вес мотора:	1406 кг
Макс. момент	: 220 %	План покраски	: 203А
Класс изоляции	: F	Цвет	: RAL 7024
Сервис фактор	: 1,00	Исполнение	: N
Инерционный момент (J)	: 6,95 кгм2		
Мощность	50%	75%	100%
К.П.Д. (%)	-	93,8	93,8
Коэфф. мощности	0,34	0,65	0,75
		0,79	
Подшипник	Сторона DE 6322-C3	Сторона NDE 6319-C3	Усилие на основание
Интервал смазки	17291 h	20000 h	Макс. растяжение : 15338 Н
Количество смазки	57 g	43 g	Макс. сжатие : 29127 Н
Тип смазки	MOBILTEMP SHC 32		

Заметки:

Стандарты	Спецификация	: IEC 60034-1	Вибрация	: IEC 60034-14
	Испытания	: IEC 60034-2	Допуск	: IEC 60034-1
	Шум	: IEC 60034-9		

Эта редакция заменяет и отменяет предыдущую, которая должна быть исключена.	Значения явл. прим.и основаны на испытаниях при пит. от синусоид. источника, для этих значений применимы допуски, привед. в GOST-R.
(1) если смотреть со стороны вала.	
(2) Измеряется на расстоянии 1 м и с допуском +3дБ(А).	
(3) Прим. вес с учетом изменений, после проц. изг.	
(4) При номинальных значениях.	

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm			004731/2025	
Проверено	AUTOMATICO			Изменение	
Дата	09/01/2025			1/2	0

Трехфазн. асинхр.ЭД с КЗ ротором



Заказчик :

Линейка продукта : WGOST - IE1 Standard Efficiency

Код продукта : 17376611

Тепловая защита

ID	Применение	Тип	Количество	Температура срабатывания
01	Winding	Thermistor - 2 Wires	1 x Phase	155 °C

Редакция	Список изменений		Выполнено	Проверено	Дата
Выполнено	pavelm		004731/2025		
Проверено	AUTOMATICO		Изменение		
Дата	09/01/2025		2/2	0	