



УВЛАЖНИТЕЛИ HMD-P(E)

Наша компания рада сообщить, что мы первыми в России начали производство паровых цилиндров из пластика, которые по качеству не уступают иностранным аналогам

Почему выбирают увлажнители HMD-P(E)

Увлажнители HMD-P(E) можно устанавливать непосредственно в помещении и вместе с вентиляторным парораспределителем.

Увлажнители работают на простой водопроводной воде с электропроводностью от 75 до 1250 мкС/см

Простота управления

Увлажнители оснащены большим буквенно-цифровым ЖК-дисплеем и цветным сенсорным экраном, что обеспечивает удобный интерфейс для быстрого мониторинга и настройки.

Специализированные функции защиты

Увлажнители имеют двойную защиту от перелива, что включает электроды, встроенные в бак, и линию перелива для отвода воды сразу в дренаж

Легкая интеграция

Увлажнители HMD-P (E) могут работать по протоколу ModBus и поддерживают внешнее управление, что позволяет легко интегрироваться в любые системы управления.

Долговечные электроды

Цельнометаллические электроды из нержавеющей стали с донным фильтром увеличивают срок службы оборудования и снижают эксплуатационные затраты

Компактное исполнение

Встроенный комплект охлаждения дренажных стоков экономит пространство и время на монтаж

Высокая производительность

Программное обеспечение облегчает запуск и обеспечивает оперативное реагирование на запросы увлажнения.

Надёжный сливной насос

Эффективно удаляет осадок из парового цилиндра и оснащён порталом для лёгкой прочистки и обслуживания

Широкий модельный ряд

С диапазоном паропроизводительности от 5 до 130 кг/ч и каскадным управлением Master-Slave, модели удовлетворяют различные потребности в увлажнении

Локализованное производство

Собственное производство паровых цилиндров в России гарантирует наличие расходных материалов и выгодные условия для потребителей

Удалённое управление

Возможность подключения к сети Wi-Fi позволяет управлять увлажнителем и мониторить его работу из любой точки мира



Цельнотельные электроды из нержавеющей стали AISI 304 и донный фильтр

Эргономичный корпус из оцинкованной стали в порошковой окраске

Гермовводы для удобства подключения периферийных устройств

Цветной сенсорный экран с удобным интерфейсом для оперативного мониторинга и контроллер для глубокой настройки

- Конструктивные решения позволяющие менять паровой цилиндр несколькими простыми движениями
- Двойная защита от перелива: электроды, встроенные в бак и линия перелива, отводящая воду сразу в дренаж
- Датчик контроля электропроводности воды
- Исполнение с встроенным комплектом охлаждения дренажных стоков

Открывающаяся дверь для быстрого доступа внутрь корпуса и съемные лицевые панели для удобства обслуживания

Надёжный и производительный сливной насос, который без труда позволяет удалять попавший в него осадок из парового цилиндра

Герметичный пластиковый паровой цилиндр, произведённый в России

Впускной клапан с встроенным фильтром и редукционной мембраной

Пароувлажнители могут быть оснащены несколькими видами систем парораспределения:

- линейные парораспределители для установки в секции центральных кондиционеров или в воздуховоде
- вентиляторные парораспределители для установки непосредственно в помещении
- парораспределительные стойки (аналог системы MultiPipe, OptiSorp и др.) для размещения внутри приточных установок и максимального сокращения пространства для испарения пара

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Максимальный ток, А	Вес, кг	Электропитание	Подвод воды	Дренаж
5 кг/ч	3,75	6	34	3*380	3/4"	Ø40
10 кг/ч	7,5	11				
15 кг/ч	11	16				
20 кг/ч	15	22				
25 кг/ч	19	28,5				
30 кг/ч	23	35				
35 кг/ч	26	40				
40 кг/ч	30	45				
45 кг/ч	34	51,5	44			
50 кг/ч	38	58				
55 кг/ч	41	62				
60 кг/ч	44	67				
65 кг/ч	46	70				
90 кг/ч	68	103	74			
130 кг/ч	92	140				



HMD-P (E) 45 (L - M)

Электродный
пароувлажнитель

Производительность
кг/ч

Встроенная система
охлаждения
дренажных стоков

Индекс специального
исполнения (например:
морское, коррозионно-
стойкое и прочее)

Сайт: odiss.ru

E-mail: vent@odiss.ru

Тел.: 8 800 222 23 62