



# Односторонняя соединительная лента АЛЬФАБЕНД СТРОНГ 60

Произведена согласно договору №96/21 от 15.12.2021

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Функциональный материал из нетканого полипропиленового полотна высокой плотности, армирующей сетки, каучукового адгезива и бумажной разделительной ленты. Обладает высокими клеящими способностями, превосходной комфортностью и эластичностью, стоек к перепадам температуры, влажности.

Используется для герметичной проклейки примыканий полотенц пароизоляционных плёнок и гидро-ветрозащитных мембран. Подходит для наружных и внутренних работ. Используется для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений в плёнках.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичное и надежное соединение;
- простота монтажа;
- высокая адгезия;
- стойкость к ультрафиолету и высоким температурам.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Ед. изм.	АЛЬФАБЕНД СТРОНГ 60	Метод испытания
Удлинение		≈ 150% (в 2,5 раза от первоначальной длины)	по спецификации изготовителя
Термостойкость	°С	от -30 до +80	по спецификации изготовителя
Температура монтажа	°С	> 0	по спецификации изготовителя
Стойкость к УФ-излучению	мес.	3	по спецификации изготовителя
Длина изделия	м	25	по спецификации изготовителя
Ширина изделия	мм	60	по спецификации изготовителя

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Использовать только на гладких поверхностях.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## ХРАНЕНИЕ:

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть выше 0°С без прямого воздействия солнечного света.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м х60мм упакованы в коробки - по 20 шт. Кол-во роликов на паллете 480 шт.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3919 10 800 0

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

