



Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Произведено согласно: ЛР36/2017 от 11.04.2017



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Очиститель для ПВХ мембран предназначен для удаления локальных загрязнений на поверхности ПВХ мембраны, а также для подготовки поверхности мембран перед сваркой. Удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран марки LOGICROOF и ECOPLAST и подготовки поверхности ПВХ мембран перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.

Расход очистителя – 250 г на 1м² загрязненной ПВХ-мембраны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективное удаление загрязнений с поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Время высыхания	мин	не более	10	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	3
Масса продукта	кг	-	3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3814 00 900 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.59.59.900

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

