



Угол стыковочный 100x100 мм


Произведен согласно договору № ЛР40/2019 от 31.05.2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный стыковочный угол для кровельного ограждения, выполнен из металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для состыковки в углах горизонтальных ригелей кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Геометрические размеры	мм	100x100
Стыковочный диаметр	мм	22

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)
- Альбому узлов конструктивных элементов и устройства примыканий Кровельных ограждений ТехноНИКОЛЬ.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки со стыковочными углами всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Упаковки со стыковочными углами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок на объекте необходимо произвести вскрытие термической упаковки для вывода избыточного количества влаги.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Стыковочные углы поставляются кратно 1 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 42.99.19.149
 КСР: -
 ФССЦ: -
 ТН ВЭД: 7308909900

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

