



Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно договору № ЛР20/2015 от 24.08.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Круглый тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для механического крепления рулонных кровельных материалов, уложенных по твердым видам оснований (бетон, сборная стяжка, металл, дерево и т.д.).

В зависимости от типа основания комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать остроконечный саморез 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ с полиамидной гильзой, при креплении в металлические поверхности – саморезы сверлоконечные диаметром 4,8 и 5,5 мм ТехноНИКОЛЬ.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Внешний диаметр	мм	50
Диаметр отверстия под саморез	мм	7
Высота посадочного места под саморез	мм	2,9
Толщина металла	мм	0,7

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с тарельчатыми держателями необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Металлические тарелки упаковываются в картонные коробки по 800 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 25.94.12

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7318 22 000 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождени
е монтажа



Поддержка
при
эксплуатации

