



## Техноэласт АКУСТИК СУПЕР А350

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.7-2014



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Техноэласт Акустик – это рулонный прокладочный звукоизоляционный материал для шумоизоляции междуэтажных перекрытий. Материал предотвращает распространение ударных шумов, передающихся по несущим конструкциям здания. Техноэласт Акустик выпускают двух типов: Техноэласт Акустик Супер А350 – звуко- гидроизоляционный материал, производится на основе из стеклохолста, на обе поверхности которой нанесено битумно-полимерное вяжущее, со слоем звукоизоляционного термоскрепленного полотна с одной стороны и металлизированной пленкой с другой стороны полотна.

Техноэласт Акустик С Б350 – звукоизоляционный бесосновный материал с самоклеющимся боковым нахлестом. Материал производится путем склейки битумным вяжущим металлизированной пленки со звукоизоляционным полотном. Самоклеющийся боковой нахлест дополнительно закрыт силиконизированной пленкой. Применяемая в материале металлизированная пленка обладает высокой стойкостью к проколу и предотвращает увлажнение звукоизолирующего слоя при укладке цементно-песчаной стяжки.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Техноэласт Акустик применяют в качестве звукоизолирующего слоя в соответствии с требованиями СП 51.13330. Наиболее часто материал используют при внутренней отделке помещений для устройства «плавающего» пола, пола с подогревом и пола по лагам, а также при установке межкомнатных перегородок.

При устройстве звукоизоляции Техноэласт Акустик укладывается звукоизоляционным слоем к основанию по всей плоскости межэтажного перекрытия без образования зазоров. При устройстве полов по лагам и перегородкам материал нарезают на ленты и укладывают в местах контакта с основанием. Боковой нахлест материала Акустик Супер А350 сваривается феном горячего воздуха. Самоклеющийся боковой нахлест у Техноэласт Акустик С Б350 дополнительно прокатывается валиком. Торцевые нахлесты проклеивают самоклеющейся Лентой-герметиком.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

снижает ударный шум на 27 дБ;  
 обладает высокими звуко- и гидроизоляционными свойствами;  
 металлизированная пленка обеспечивает дополнительную теплозащиту;  
 Техноэласт Акустик Супер купить можно по доступной цене.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Обозначение	-	-	Техноэласт Акустик Супер А 350	-
Масса	кг/м <sup>2</sup>	±0,25	2,2	ГОСТ 30547-97
Максимальная сила растяжения	Н	не менее	300	ГОСТ 30547-97
Температура гибкости на брусе R = 15 мм	°С	не выше	-15	ГОСТ 30547-97
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов	-	-	абсолютная	ГОСТ 30547-97
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа Ед	МПа	не более	0.15	ГОСТ 16297-80
Индекс снижения ударного шума, ΔL <sub>n</sub>	дБ	не менее	27	ГОСТ 27296-2012
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Металлизированная пленка	-

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Звукоизоляционный слой	-

#### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±2%	10	-
Ширина	м	±50 мм	1	-
Толщина	мм	-	4.6	-

Показатель толщина приведен справочно

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по звукоизоляции и гидроизоляции межэтажных перекрытий
- Инструкция по звукоизоляции и гидроизоляции межэтажных перекрытий

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

#### КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

465668 - Техноэласт Акустик Супер А350

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

