



# Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведен согласно контракту №ЛР26/2015 от 15.09.2015

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однокомпонентный быстросохнущий очиститель в аэрозольной форме.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности

ПВХ-мембран и подготовки их поверхности перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.

Поставляется в удобной аэрозольной форме.



## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение	Метод испытаний
Объем	мл	650	по спецификации изготовителя
Время высыхания	мин	<10	по спецификации изготовителя
Рабочая температура	°С	от -25 до +50	по спецификации изготовителя

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

Перед применением баллон необходимо энергично встряхнуть баллон не менее 30 с.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Спрей-очиститель для ПВХ-мембран транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Аэрозольный баллон 650 мл.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.59.59.900

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 381400

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

