



TAIKOR Thinner 01

TAIKOR Thinner 02

TAIKOR Thinner 03

TAIKOR Thinner 04

Разбавитель для полимерных материалов TAIKOR

Разбавители для полимерных материалов



Описание продукции:

TAIKOR Thinner 01 – разбавитель для TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425

TAIKOR Thinner 02 – разбавитель для TAIKOR Primer 140

TAIKOR Thinner 03 – разбавитель для TAIKOR Top 490

TAIKOR Thinner 04 – разбавитель для TAIKOR Top 440

Разбавители для полимерных материалов TAIKOR:

Наименование
разбавителя

Наименование материала TAIKOR для каждого разбавителя

TAIKOR Thinner 01	TAIKOR Primer 150, грунт, грунт-эмаль эпоксидная TAIKOR Top 425, эмаль полиуретановая финишная
TAIKOR Thinner 02	TAIKOR Primer 140, грунт эпоксидный цинконаполненный
TAIKOR Thinner 03	TAIKOR Top 490, грунт-эмаль эпоксидная для емкостей с нефтепродуктами
TAIKOR Thinner 04	TAIKOR Top 440, грунт-эмаль эпоксидная для резервуаров с питьевой водой и пищевыми продуктами

Производство работ:

Перед применением, разбавители TAIKOR Thinner и соответствующие материалы TAIKOR должны быть выдержаны при температуре не ниже +18°C в течение суток.

TAIKOR Thinner добавляется для разбавления только после смешивания компонентов А и В полимерных материалов.

Стандартное кол-во разбавителя 5-10% по массе. Возможно разбавление до 15-20% и более, в отдельных случаях. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на материалы и системы TAIKOR.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от -30°C до +35°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортирование:

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Сведения об упаковке:

Ведро 16 кг.