



Анкер-шуруп для газобетона

Договор поставки № Д 15-12 от 15.12.2019 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Анкер-шуруп для газобетона (ГВ) – конструктивный элемент, изготавливаемый из конструкционного пластика и предназначенный для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям (пенобетон, газобетон, полистиролбетон, гипсовые блоки, пеностекло, ЦСП, OSB и т.п.). Благодаря увеличенной площади контакта резьбовой части и отсутствию сил напряжения на основание анкер-шуруп обеспечивает надежную фиксацию к основанию и не разрушает пористые структуры материалов. Для увеличения площади контакта с теплоизоляционным материалом (XPS) используется круглый тарельчатый держатель – рондоль. Анкер-шуруп обладает высокой прочностью на вырыв, не образует «мостиков холода».



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям, а также для фиксации гибких связей, кронштейнов, навесного оборудования. Может применяться для крепления гидроизоляции при ремонте и реконструкции кровли без демонтажа кровельного покрытия.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Расчетное сопротивление вытягивающему усилию, F, не менее:			
- ячеистый бетон плотностью D300	кН	1,35	ГОСТ Р 58360-2019
- ячеистый бетон плотностью D400		2,07	
- ячеистый бетон плотностью D500		2,50	
- ячеистый бетон плотностью D600		3,37	

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	130	170	Метод испытаний
Длина	мм	130	170	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Диаметр резьбы крепежа	мм	18		ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Диаметр тарельчатого элемента	мм	32 / 60		ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Диаметр отверстия	мм	12		ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Глубина анкеровки	мм	70 - 90		ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Толщина фиксируемого материала	мм	40-60	80 - 110	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Листовке анкер-шуруп для ГВ.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Анкер-шуруп ГВ 12/18*130 поставляется в коробках по 60 шт., анкер-шуруп ГВ 12/18*170 поставляется в коробках по 50 шт.

КОД ТОВАРА:

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130 – ЕКН 047468.

Анкер-шуруп ГБ 12/18*170 – ЕКН 047465

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

