



Рейка в шве стальная ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно: по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейка в шве используется в паре с телескопическим крепежом и применяются для усиления при креплении полимерной мембраны на горизонте в краевых и угловых зонах, или по всей кровле, на кровлях с высокими ветровыми нагрузками. Рейка устанавливается в нахлест полотен мембраны, либо на полотне с дальнейшей приваркой полосы.

Высокая жесткость рейки обеспечивает распределение ветровой нагрузки по всей площади прижима, что увеличивает сопротивление кровельной мембраны на 30%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Данная рейка и телескопический крепеж используются в паре и применяются для усиления при креплении полимерной мембраны на горизонте в краевых и угловых зонах, или по всей кровле, на кровлях с высокими ветровыми нагрузками.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	3000	-
Ширина	мм	31	-
Толщина	мм	2	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)

[Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 24.42.22

ТН ВЭД: 7604 29 900 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации



Техническая
консультация

