



## ПВХ Воронка экструдированная 100x240 мм с листоуловителем

Произведена согласно договору № ЛР19/2015 от 25.06.2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Воронка экструдированная применяется для быстрого монтажа в существующую магистраль водоотведения на кровле при проведении капитального ремонта.

Корпус воронки из ПВХ позволяет ускорить монтаж за счет приваривания к гидроизоляционному слою из ПВХ мембраны, обеспечивая тем самым прочное и герметичное соединение.

Воронка комплектуется листоуловителем.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воронка применяется для монтажа в существующую магистраль водоотведения на кровле при проведении капитального ремонта кровель из полимерных рулонных материалов с внутренним водостоком.

Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП 30.13330.2020 и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение	Метод испытания
Пропускная способность	л/с	8	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации	°С	от -50 до +90	по спецификации изготовителя
Цвет	-	серый	по спецификации изготовителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение	Метод испытания
Высота воронки	мм	320	по спецификации изготовителя
Монтажный диаметр отвода	мм	100	по спецификации изготовителя
Размер фланца для сварки	мм	400x400	по спецификации изготовителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Воронки поставляются в картонных коробках. В каждой коробке 5 шт.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3925 90 800 0

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектиро-  
вание



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

